

GRANDSTREAM Telefono inalambrico DECT para estacio base DP750



Marca: Grandstream

Código del producto: 1504, DP720

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

El DP720 teléfono inalámbrico está hecho de un material plástico robusto que le da una sensación duradera y sólida. Cuenta con capacidades de audio de alta definición con soporte tanto para G722 y Opus, teléfono con altavoz dúplex completo, así como de voz full HD, tanto para el auricular y el altavoz.

Descripción

Especificaciones del teléfono:

Características físicas y eléctricas

- Fuente de alimentación universal; Entrada: 100~240VAC 50-60Hz; Salida: 6VCD, 500mA.
- Dimensiones: Estación Base: 75 x 105 x 85 mm; Auricular: 160 x 46 x 22 mm; Cargador: 53 x 75 x 60 mm.
- Peso: Estación Base: 95 g; Auricular 104 g; Cargador: 102 g.
- Temperatura de operación: 0~40°C.
- Pantalla FSTN LCD retroiluminada de 1,7" de color azul de fondo.
- Duración de la batería de 20 horas con llamada Activa y 250 horas en espera.
- Códecs: G,711 con Anexo I (PLC) y Anexo II (VAD/CNG), G.723.1, G.726-32 AAL2, G.729A/B, iLBC.
- Calidad de servicio: QoS de Capa (802.1Q, 802.1P) y QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS).

- Lenguajes: Español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués, ruso, croata, chino simplificado y tradicional, coreano, japonés.

Agenda telefónica	Funciones de telefonía	Seguridad	Protocolos y
200 registros cada uno	Activación o Bloqueo del	TLS, SRTP, HTTPS Interfaz	SIP RFC320
con hasta 24 dígitos y	Identificador de	Web o vía segura (AES	TCP/IP/UD
hasta 16 caracteres;	Llamadas, Llamada en	encriptado) archivo de con	RTP/RTCP,
registro de las ultimas 10	Espera, Transferencia a	guración central para el	HTTP/HTT
llamadas, registro de 30	Ciegas o Asistida, Desvío	despliegue en masa; Soporta con	ARP/RARP
llamadas recibidas.	de Llamadas, Reenvío de	guración del aparato via IVR,	(A record, S
	Llamada, Pausa, No	Buscador Web o Archivo de Con	NAPTR), D
	Molestar, Conferencia de	guración central por medio de	SSH, TFTP,
	3 vías.	TFTP, HTTP o HTTPS.	SIMPLE, L
			LDAP, TR-
			TLS, SRTP