

TP-LINK Router Inalámbrico AC 750 Mbps Banda Dual, WiFi USB 2.0 4xLA



Marca:

Código del producto: 1865, ARCHERC20

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

- Soporta 802.11ac –compatible con 802.11n
- Conexiones simultáneas de 300Mbps-2.4GHz / 433Mbps en 5GHz. ancho de banda total 733Mbps
- 2 antenas externas fijas que proporcionan una señal omnidireccional estable y cobertura inalámbrica superior
- Puerto USB
- Botón Wi-Fi On/Off
- Encriptación de seguridad inalámbrica WPA solo pulsando un botón con el botón WPS

Descripción

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Interfaz	4 puertos LAN 10/100Mbps 1 puerto WAN 10/100Mbps
Botones	Botón WPS/Reset Botón Wi-Fi On/Off Botón Power On/Off
Fuente de Alimentación	9V/0.6A(EU)
Externa	
Dimensiones	230 x 144 x 35mm. (9.1 x 5.7 x 1.4 in)
Antenas	2 × Antenas de 2.4GHz 1 × Antena de 5GHz

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS

Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frecuencia	2.4GHz y 5GHz
Tasa de Señal	5GHz: Hasta 433Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps
Sensibilidad de Recepción	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -71dBm; 11ac VHT40 MCS9: -66dBm; 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm; 11n HT20 MCS7: -73dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Funciones Inalámbricas	Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrico, WDS Bridge, WMM, Estadísticas Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	Encriptación 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Potencia de Transmisión	CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz)

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Calidad de Servicio	WMM, Control del ancho de banda
Gestión	Control de acceso Gestión local Gestión remota
Reenvío de Puertos	Servidor virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ
DNS Dinámico	DynDns, Comexe, NO-IP
VPN Pass-Through	PPTP, L2TP, IPSec
Control de Acceso	Control Parental, Control de Gestión Local Listado de Control de Hosts Horarios de Acceso Gestión de Reglas
Seguridad Firewall	DoS, Firewall SPI Filtrado por direcciones IP/ MAC / Dominio Asociación de direcciones IP y MAC
Protocolos	Soporta IPv4 e IPv6
Red de Invitados	1 x red de invitados en 2.4GHz 1 x red de invitados en 5GHz

OTROS

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Router Inalámbrico de Doble Banda AC750 Archer C20 Fuente de Alimentación

	Cable Ethernet RJ45
	Guía de instalación rápida
Dimensiones de la Caja	285x223x91mm
Requisitos del sistema	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, UNIX o Linux Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari u otros navegadores basados en Java- Módem/Terminal de Fibra, Cable o DSL (Para el acceso a Internet)Subscripción con un Proveedor de Servicios de Internet
Factores Ambientales	Temperatura de Funcionamiento: 0?~40 ? (32 ?~104?) Temperatura de Almacenamiento: -40?~70 ? (-40 ?~158?) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación