

UTEPO Switch 8 puertos 10/100 6kv proteccion



Marca:

Código del producto: 1797, SF8

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Interrupción anti sobretensiones de 8 puertos 100M, especialmente diseñado para la transmisión de monitores digitales de seguridad. Admite la inmunidad contra sobretensiones de 6KV y la inmunidad contra ESD de 8KV, lo que evita que el puerto sufra los daños causados ??por rayos indirectos y garantiza la confiabilidad de la transmisión de datos

- 8 * 10 / 100Base-TX Puertos Ethernet
- Apoye la inmunidad de la oleada 6KV, la inmunidad ESD de 8KV.
- Indicadores LED en el panel frontal, que muestran la conexión y el estado de funcionamiento del dispositivo.
- Soporta auto MDI / MDIX.
- Soporte para colgar en la pared e instalación de escritorio.
- Plug and play, no necesita más configuración.

Descripción

Interrupción anti sobretensiones de 8 puertos 100M, especialmente diseñado para la transmisión de monitores digitales de seguridad. Admite la inmunidad contra sobretensiones de 6KV y la inmunidad contra ESD de 8KV, lo que evita que el puerto sufra los daños causados ??por rayos indirectos y garantiza la confiabilidad de la transmisión de datos

- 8 * 10 / 100Base-TX Puertos Ethernet

- Apoye la inmunidad de la oleada 6KV, la inmunidad ESD de 8KV.
- Indicadores LED en el panel frontal, que muestran la conexión y el estado de funcionamiento del dispositivo.
- Soporta auto MDI / MDIX.
- Soporte para colgar en la pared e instalación de escritorio.
- Plug and play, no necesita más configuración.

Model

Interface

Network Standard

Switch Fabric

Packet Forwarding Rate

Interface Buffer

MAC Address

Indicator

Surge Immunity

ESD Immunity

Input Power

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Dimension (L*W*H)

Certification

SF8

8*10/100Base-TX Ethernet Ports

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3X

1.8Gbps

1.14Mpps

738 Kbits

2K

1-8: Link/Act, Connecting (ON). Data transmitting(BLINK), Linkage fault(OFF)

Power(PWR): Supply power (ON), Power supply failure (OFF)

Common Mode, 6KV, IEC61000-4-5

Contact discharge 6KV, air discharge 8KV. IEC61000-4-2

DC 5V0.6ma

0?~40?

-40?~85?

8%-98% (Non-condensing)

180*104*28mm (L*W *H)

CE, FCC, RoHS