

# SWITCH POE 8 PUERTOS GIGABIT 1 SFP 1 RJ45 UPLINK CCTV



**Marca:**

**Código del producto:** 1798,  
UTP3-GSW0802-TSP120

**Disponibilidad:** In Stock

**Peso:** 0.00kg

**Dimensiones:** 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

## Short Description

Este switch es un conmutador Ethernet no administrado diseñado para el acceso Ethernet Gigabit y las aplicaciones PoE. Con ocho puertos de enlace descendente Gigabit, un puerto Ethernet de enlace ascendente Gigabit y una ranura de módulo SFP óptico Gigabit. Admite una VLAN de una tecla que aísla la comunicación entre los puertos de enlace descendente y de enlace ascendente.

**Downstream Ports**

8\* 10/100/1000Base-T (PoE)

**Uplink Ports**

1x 10/100/1000Base-T Ethernet Ports & 1x  
1000Base-X SFP Port

**Network Standard**

IEEE802.3 ?IEEE802.3u?IEEE802.3ab?IEEE  
E802.3Z?EEE802.3 X

**Switch Capacity**

20Gbps

**Throughput**

14Mpps

**Switch Processing Scheme**

Store and Forward

**Memory Buffer**

1M

**MAC Table**

4K

**PoE Standard**

802.3af/at(PSE)

**PSE Type**

End-span

**Power Pin Assignment**

1/2(+)?3/6(-)

**PoE Power Output**

54V DC , 30 watts max

**PoE Budge**

120 watts max

**Lightning protection**

6KV Execute?IEC61000-4-5

**ESD**

6KV Contact discharge

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
|                                 | 8KV     Air discharge |
|                                 | Execute?IEC61000-4-2  |
| <b>Power Supply</b>             | DC 48V~57V            |
| <b>Power Dissipation</b>        | ?5W                   |
| <b>Work temperature</b>         | -10?~45?              |
| <b>Storage temperature</b>      | -40?~85?              |
| <b>Humidity(Non-condensing)</b> | 5%-95%                |
| <b>Dimension?L×W×H?</b>         | 200mm×101.8mm×27mm    |
| <b>Weight</b>                   | 500g                  |
| <b>Regulator</b>                | CE?FCC?ROHS           |

## Descripción

Este switch es un conmutador Ethernet no administrado diseñado para el acceso Ethernet Gigabit y las aplicaciones PoE. Con ocho puertos de enlace descendente Gigabit, un puerto Ethernet de enlace ascendente Gigabit y una ranura de módulo SFP óptico Gigabit. Admite una VLAN de una tecla que aísla la comunicación entre los puertos de enlace descendente y de enlace ascendente.

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Downstream Ports</b>         | 8* 10/100/1000Base-T (PoE)                                   |
| <b>Uplink Ports</b>             | 1x 10/100/1000Base-T Ethernet Ports & 1x 1000Base-X SFP Port |
| <b>Network Standard</b>         | IEEE802.3 ?IEEE802.3u?IEEE802.3ab?IEEE802.3Z?IEEE802.3 X     |
| <b>Switch Capacity</b>          | 20Gbps                                                       |
| <b>Throughput</b>               | 14Mpps                                                       |
| <b>Switch Processing Scheme</b> | Store and Forward                                            |
| <b>Memory Buffer</b>            | 1M                                                           |
| <b>MAC Table</b>                | 4K                                                           |
| <b>PoE Standard</b>             | 802.3af/at(PSE)                                              |
| <b>PSE Type</b>                 | End-span                                                     |
| <b>Power Pin Assignment</b>     | 1/2(+)?3/6(-)                                                |
| <b>PoE Power Output</b>         | 54V DC , 30 watts max                                        |
| <b>PoE Budge</b>                | 120 watts max                                                |
| <b>Lightning protection</b>     | 6KV    Execute?IEC61000-4-5                                  |
| <b>ESD</b>                      | 6KV    Contact discharge                                     |
|                                 | 8KV    Air discharge                                         |
|                                 | Execute?IEC61000-4-2                                         |
| <b>Power Supply</b>             | DC 48V~57V                                                   |
| <b>Power Dissipation</b>        | ?5W                                                          |
| <b>Work temperature</b>         | -10?~45?                                                     |
| <b>Storage temperature</b>      | -40?~85?                                                     |
| <b>Humidity(Non-condensing)</b> | 5%-95%                                                       |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Dimension?L×W×H? | 200mm×101.8mm×27mm |
| Weight           | 500g               |
| Regulator        | CE?FCC?ROHS        |