

EPCOM, 2MP IP PTZ, 30X optical, IR 150mts. Onvif



Marca:

Código del producto: 1582, XPTIE302IE

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

- Aplicación: Interior / Exterior.
- Protección: IP66.
- Certificaciones: FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
- Temperatura de Operación: -30 ~ 65°C
- Alimentación: 24 VCA/ 40W / HPoE (802.3af)
- Dimensiones: ?220 x 353.4mm

Descripción

- Aplicación: Interior / Exterior.
- Protección: IP66.
- Certificaciones: FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
- Temperatura de Operación: -30 ~ 65°C
- Alimentación: 24 VCA/ 40W / HPoE (802.3af)
- Dimensiones: ?220 x 353.4mm
- Peso: 4.5kg.

- **Características:**

- Tecnología 2MP (1920 x 1080)

- CMOS 1/2.8" Scan Progresivo.
- Iluminación Mínima: F1.6, AGC On: Color: 0.05 lux, B/W : 0.01lux, 0 lux con IR.
- Velocidad de Shutter: 1-1/10,000s
- Día / Noche real (Filtro ICR).
- Longitud focal: 4.3-129mm
- Zoom: 30x óptico / 16x digital
- Distancia IR: 150mts con tecnología Smart IR.
- Funciones: dWDR, BLC, 3D DNR, DEFOG, HLC, ROI, AGC, WB, ATW.
- Funciones smart: Detección de intrusión, línea de cruce, aceptación de audio, detección de movimiento.

Compresión y Resolución:

- H.264, MJPEG.
- Resolución máxima: 1920x1080.
- Frame Rate: 1920x1080@30IPS
- Video Bit Rate: 32 Kbps - 16 Mbps.
- Compresión de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722

PAN / TILT:

- Rango: Pan: 360° ; Tilt: -15°~90°(Auto Flip).
- Velocidad:
 - Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s
 - Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s
- No. presets: 300
- Patrol: 8 patrols, hasta 32 presets por patrol
- Park action: Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan.

Funciones de Red y Almacenamiento:

- Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, EZVIZ cloud P2P
- Standards: ONVIF: (Profile S, G), PSIA, CGI.
- NAS: Soporta NFS, SMB/CIFS, ANR.
- Navegador de internet: IE, Chrome, Firefox, Safari.
- Soporta triple streaming.
- Usuarios simultáneos: 20.

- Niveles de usuario: 32 usuarios (3 niveles: Administrador, Operador, Usuario).

Interfaces:

- Red: RJ45 (10M / 100M)
- Audio In: 1 puerto (Block de terminales)
- Audio Out: 1 puerto (Block de terminales)
- Alarma In: 2 puertos (Block de terminales)
- Alarma Out: 1 puerto (Block de terminales)
- Voltaje: 24VCa, (Block de terminales)