

IP 4MP Mini-Dome IR(25m), Var 2.8-12mm, Motorized Lens, WDR



Marca:

Código del producto: 1580, XD4MVSDWLZ

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Cámara:

- Sensor de imagen: 1/3" scan progresivo CMOS
- Señal de sistema: PAL/NTSC
- Iluminación mínima: Color: 0.014Lux @(F1.4, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
- Tiempo de obturador: 1/3 s ~ 1/10,000 s
- Obturador lento: si
- Lentes: 2.8 mm - 12 mm @ F1.4, motorizado
- Montaje de lentes: ?14
- Rango de ajuste: 3-ejes de posicionamiento
- Dia y Noche: ICR (Auto/Calendario/Disparador de Alarma)

Descripción

Cámara:

- Sensor de imagen: 1/3" scan progresivo CMOS
- Señal de sistema: PAL/NTSC
- Iluminación mínima: Color: 0.014Lux @(F1.4, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
- Tiempo de obturador: 1/3 s ~ 1/10,000 s
- Obturador lento: si
- Lentes: 2.8 mm - 12 mm @ F1.4, motorizado
- Montaje de lentes: ?14

- Rango de ajuste: 3-ejes de posicionamiento
- Dia y Noche: ICR (Auto/Calendario/Disparador de Alarma)
- Wide Dynamic Range: 120 dB
- Reducción de ruido digital: 3D DNR
- Compresión standard
- Compresión de video: H.264/MJPEG/H.264+
- H.264 perfil de código: Main Profile
- Video bit rate: 32Kbps ~ 16Mbps
- Compression de Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
- Audio bit rate: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
- Dual Stream: Si

Imagen

- Resolución maxima: 2688×1520
- Cuadros por segundo:
 - 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720)
 - 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)
- Mejora de imagen: WDR, BLC, ROI
- Ajustes de imagen: modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por software cliente del navegador
- BLC: si, zona configurable
- ROI: si, 4 regiones

Red

- Almacenamiento de red: NAS (Suporte NFS,SMB/CIFS), ANR
- Activación de alarma: Line Crossing, detección de intrusos, detección de movimiento, análisis dinámico, tamper de alarma, desconexión de la red , conflicto con direcciones IP, excepción de almacenamiento
- Protocolos:TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
- Security:User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
- System Compatibility:ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Interfaz

- Interface de comunicación:1 RJ45 10M / 100M interfaz Ethernet
- Alarma: I/O
- Almacenamiento: espacio Micro SD/SDHC/SDXC interconstruido, hasta 128 GB
- Botón de reinicio: Si

General

- Condiciones de operación: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Humedad 95% o menos (sin condensación)
- Alimentación: 12 VCD $\pm$ 10%, PoE (802.3af)
- Consumo de poder: Max. 5.5 W (Max. 7.5 W con filtro de corte IR encendido)
- Grado de protección: IP66
- Rango IR: Hasta 30m
- Dimensiones: 14 cm x 10 cm
- Weight: 1 kg (2.20 lbs)