

DVR 16CH compacto TURBO HD 720 480 IPS WD1



Marca:

Código del producto: 861, DS-7116HGHI-F1/N

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Características principales:

- Tecnología TurboHD 720P ver. 3.0. / 1080P Lite.
- Soporte de tecnologías: HD-TVI, Analogico y AHD.
- Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android).
- Compatibilidad con navegador Internet explorer
- Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200).
- Compatible con Hik-Connect P2P.
- Soporta servicio Hik-connect domain, DynDNS, NO-IP.
- Actualización remota de firmware.

?

Descripción

Características principales:

- Tecnología TurboHD 720P ver. 3.0. / 1080P Lite.
- Soporte de tecnologías: HD-TVI, Analogico y AHD.
- Acceso remoto: PC (WINDOWS / MAC), Smart Phone (iPhone, iPad, Android).
- Compatibilidad con navegador Internet explorer
- Software cliente multi sitio de hasta 64 canales (IVMS4200).
- Compatible con Hik-Connect P2P.

- Soporta servicio Hik-connect domain, DynDNS, NO-IP.
- Actualización remota de firmware.

? Compresión y resolución:

- H.264+, H.264.
- Soporta 16 canales TURBOHD / analógicos.
- HD-TVI: 1080P Lite@12IPS.
- HD-CVI: 1080P Lite@30 IPS.
- CVBS: WD1@30 IPS.
- AHD: 1080P Lite@12 IPS.
- Audio: G.711.
- Audio bit rate: 64Kbps.
- Video bit rate: 32 Kbps - 4 Mbps.

Funciones de Grabación y Visualización

- Detección de movimiento multi zona.
- Zoom digital en visualización y grabación.
- Soporta múltiples tipos de grabación, incluyendo tiempo real, grabación manual, vídeo sensor, alarma externa, vídeo sensor y alarma, video sensor o alarma.
- Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento.
- Se proporciona SDK y códigos de demostración para disminuir el tiempo de desarrollo de aplicaciones.
- Grabación con Sobre-escritura automática.
- Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF / CIF / QCIF.
- Sub stream: 4CIF / CIF / QCIF.

Interfaces Entradas / Salidas:

- Entrada de video: 16 canales (BNC, 1.0Vp-p, 75?).
- ?Salida de video:
- ? HDMI: ?1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
- VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768.
- **HDMI y VGA: salida simultanea.**
- Entrada audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?).
- Salida audio: 1 (RCA, 2.0 Vp-p, 1K?).
- Entrada alarma: N/A
- Salida alarma: N/A

- Interfaz USB: 2 puerto (2.0) trasero.
- Interfaz red: 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps).
- Capacidad de disco duro: 1 @ 6 TB.

Funciones de red:

- Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Soporta Doble streaming.

Características físicas y eléctricas:

- Alimentación: 12 Vcd (fuente incluida 4 pines).
- Consumo sin disco duro: 20 W.
- Temperatura de operación: -10 °C hasta 55 °C.
- Dimensiones: 285 × 210 × 45 mm (W × D × H).
- Peso: 1.2 Kg sin disco duro.