

GRANDSTREAM Central Telefonica IP PBX 2 Ethernet NAT Router 2 FXS 2 FXO



Marca: Grandstream

Código del producto: 1975, UCM6202

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Contactar para el precio:



Short Description

- Soporta hasta 500 usuarios, 50 cuentas troncales SIP, hasta 30 llamadas simultáneas
- Aprovisionamiento sin configuración de terminales SIP Grandstream
- Máxima protección de seguridad posible usando cifrado SRTP, TLS y HTTPS
- Dos puertos de red Gigabit con PoE integrado
- Soporta una IVR (Respuesta de Voz Interactiva) de hasta 5 niveles

Descripción

Puertos FXS para Teléfono Analógico	2 puertos (ambos con capacidad de respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica)
Puertos FXO para Línea PSTN	2 puertos
Interfaces de Red	Dos puertos RJ45 Gigabit con PoE Plus integrado (IEEE 802.3at-2009)
Router NAT	Sí (soporta el modo de router y el modo de switch)
Puertos Periféricos	USB, SD
Indicadores LED	Power (Encendido)/Ready (Listo), Network (Red), PSTN Line (Línea PSTN), USB, SD
Pantalla LCD	LCD gráfica de 128x32 con botón DOWN

Interruptor de Reinicio	(selector) y OK
Capacidades de Voz por Paquete	Sí
	LEC con Unidad de Protocolo de Voz
	Paquetizada NLP, Cancelación de Eco de
	Línea de hasta 128 a los niveles de calidad
	del operador de telefonía, Dynamic Jitter
	Buffer, detección de modem y auto-
	conmutador a G.711
Códecs de Voz y Fax	G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1
	5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM,
	AAL2-G.726-32, ADPCM; T.38
Códecs de Video	H.264, H.263, H263+
QoS	Layer 3 QoS, Layer 2 QoS
Métodos DTMF	In Audio, RFC2833 y SIP INFO
Protocolo de Aprovisionamiento y Plug-and-Play	TFTP/HTTP/HTTPS, detección automática
	y aprovisionamiento automático de
	terminales IP Grandstream por medio de la
	función ZeroConfig (DHCP Option 66
	multicast SIP SUBSCRIBE mDNS), lista de
	eventos entre troncal local y remota
Protocolos de Red	TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP,
	DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH,
	HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP (RFC3261),
	STUN, SRTP, TLS, LADP
Métodos de Desconexión	Tono de Progreso de Llamada, Inversión de
	Polaridad, Detección de Colgado,
	Desconexión por Corriente, Tono de
	Ocupado
Cifrado de Medios	SRTP, TLS, HTTPS, SSH
Fuente de Alimentación Universal	Salida: 12VDC, 1.5A; Entrada: 100 ~
	240VAC, 50 ~ 60Hz
Dimensiones	226mm L x 155mm A x 34.5mm A
Peso	Peso de unidad 0.51kg, Peso de paquete
	0.94kg
Ambiente	Operación: 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C, 10 ~ 90%
	(sin condensación); Almacenamiento: 14 ~
	140°F/ -10 ~ 60°C
Montaje	Pared y escritorio
Soporte en Múltiples Idiomas	interfaz de usuario basada en la Web:
	en,cn,es,fr,pt,de,ru,it,pl,cs
	Respuesta de Voz Interactiva
	personalizable/mensajes de voz para

Identificador de Llamadas	en,cn,de,es,gr,fr,it,nl,pl,pt,ru,sv,tr,he,ar paquete de idiomas personalizables para soportar cualquier otro idioma Bellcore/Telcordia, ETSI-FSK, ETSI- DTMF, SIN 227 - BT
Inversión de Polaridad/Wink	Sí, con la opción de habilitar/deshabilitar al hacer y terminar llamadas
Call Center	Múltiples colas de llamadas configurables, distribución automática de llamadas (ACD) basada en el nivel de habilidades/disponibilidad/tareas de agentes, anuncio en la cola
Asistente Automático Personalizable	Hasta 5 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva)
Capacidad Máxima de Llamadas	Dispositivos SIP registrados: soporta hasta 500 dispositivos SIP/usuarios registrados Llamadas SIP simultáneas: Hasta 30, o 66% de desempeño si las llamadas son cifradas por SRTP
Puentes de Conferencia	Hasta 3 puentes de conferencia protegidos por contraseña permitiendo hasta 25 participantes PSTN o IP simultáneos
Funciones de Llamada	Estacionamiento de llamadas, desvío de llamadas, transferencia de llamadas, DND, grupo de extensiones/captura, radiolocalización/sistema de intercomunicación, etc.
Conformidad	FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B, Parte 68 CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TBR21, RoHS A-TICK: AS/NZS CISPR 22 Clase B, AS/NZS CISPR 24, AS/NZS 60950, AS/ACIF S002 ITU-T K.21 (Nivel Básico); UL 60950 (adaptador de corriente)