

Sensor cableado QUAD infrared & MW interiores PET 25Kg



LANTEK

Marca:

Código del producto: 1754, SEN.8350

Disponibilidad: In Stock

Peso: 0.00kg

Dimensiones: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Short Description

Especificación:

- Nombre del producto ODT-8350 DMT
- Voltaje de entrada 12 VDC
- Más actual 62mA
- Punto de encuentro nominal 3W 125mA
- Más actual 25 VDC
- La mayoría de la tensión (carga resistente CC);

Compartiendo con el relej use el cable de bajada "C" de 4.7 1 / 2W resistente para proteger

- Observación: Por favor, no lo use en la carga de capacitancia o inductancia
- Temperatura -10 C a +50 C.
- MW de frecuencia 10.525GHz
- Rango de cobertura 12m * 12m

Descripción

Especificación:

- Nombre del producto ODT-8350 DMT
- Voltaje de entrada 12 VDC

- Más actual 62mA
- Punto de encuentro nominal 3W 125mA
- Más actual 25 VDC
- La mayoría de la tensión (carga resistente CC);

Compartiendo con el releu use el cable de bajada "C" de 4.7 1 / 2W resistente para proteger

- Observación: Por favor, no lo use en la carga de capacitancia o inductancia
- Temperatura -10 C a +50 C.
- MW de frecuencia 10.525GHz
- Rango de cobertura 12m * 12m